TRAITEMENT DES SOLS

STG SOL Emulsion

Anti-taches pour sols minéraux

Emulsion

Usage intérieur

STG SOL Emulsion est un anti-taches incolore destiné au traitement des matériaux naturels du type pierres, marbres, granits ou terrazo. Il empêche la pénétration de tous types d'agents tachants (huile, corps gras, vins, café…) et renforce la résistance du matériau au trafic.

STG SOL Emulsion permet également de réduire considérablement l'encrassement naturel des sols et facilite leur entretien.

STG SOL Emulsion renforce la brillance des matériaux polis et limite leur dépolissement dans le temps.

PROPRIETES DU STG SOL Emulsion

STG SOL Emulsion protège durablement contre tous types d'agents tachants.
STG SOL Emulsion imperméabilise les sols contre l'eau.
STG SOL Emulsion limite considérablement l'encrassement prématuré des sols.
STG SOL Emulsion renforce la brillance des matériaux polis.
STG SOL Emulsion renforce la résistance des sols au trafic.
STG SOL Emulsion limite la formation d'efflorescences, sels et mousses.
STG SOL Emulsion est prêt à l'emploi.

APPLICATIONS

- ❑ Sols carrelés non vernis,
- ❑ Pierre naturelle,
- ❑ Granit
- ❑ Béton,
- ❑ Marbre,
- ❑ Tommettes,
- ❑ Ardoises,
- ❑ Grès …

Le revêtement STG SOL Emulsion est destiné à la protection anti-taches des sols minéraux en intérieur. Toute application devra faire l'objet d'un essai préalable. Ne pas utiliser sur les céramiques vernissées. Des modifications de teinte ont été observées sur certaines pierres noires.

STG est une marque STOP-GRAFF

STG SOL Emulsion

MODE D'EMPLOI

1) Préparation du support

Pour une parfaite accroche et pénétration du revêtement, le support doit être propre et sec conformément au DTU 59.1. Pour le nettoyage du sol, utiliser un nettoyant neutre de type STG CLAEANSOL. Dans le cas de sols très encrassés utiliser les nettoyants de sol STG PREP 1 (spécial surfaces grasses) et/ou STG PREP 2 (salissures organiques).

2) Application du STG SOL Emulsion

STG SOL Emulsion est prêt à l'emploi, il sera donc utilisé pur. L'application du STG SOL Emulsion pourra être réalisée au rouleau ou à la brosse mais il sera préféré une application au mouilleur. L'application sera réalisée en deux couches successives. L'application devra être uniforme et les dépôts et excès seront absorbés au chiffon sec.

Un délai de séchage de 6 heures minimum devra être respecté après l'application de la deuxième couche et avant la remise en service des sols. L'efficacité maximale sera obtenue au bout de 72 heures.
Les éventuelles traces résiduelles après la réalisation du traitement pourront être éliminées à la monobrosse à sec munie d'un disque laine en acier. Dans le cas de matériaux polis, la brillance pourra être réhaussée à l'aide d'une monobrosse haute vitesse munie d'un disque adapté.

ENTRETIEN DE LA PROTECTION STG SOL EMULSION

Lavage en autolaveuse : diluer le STG CLEANSOL de 1 à 2 % dans le réservoir de solution. Passer l'autolaveuse sur la zone à traiter. En cas d'encrassement important du sol, un trempage de 5 minutes avant brossage/aspiration est recommandé.
Lavage manuel : diluer le STG CLEANSOL de 2,5% dans un seau de lavage. Passer le mop ou le lavage à plat sur la zone à traiter et laisser sécher.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Forme :** liquide
- **Couleur** : blanc laiteux
- **PH** : 8.5 +/-0.3
- **Base chimique** : résines acryliques
- **Consommation** : 35 m²/ litre
- **Stockage** : 1 an en emballage fermé d'origine. Craint le gel.
- **Environnement** : biodégradable.
- **Conditionnement** : 5 L ou 25 L

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Avant toute utilisation se reporter à la fiche d'hygiène et de sécurité.
- Produit non classé dangereux au sens de l'arrêté du 21/08/90.
- Eviter tout contact direct avec le produit. Porter des vêtements de protection adaptés.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau et consulter si besoin un médecin.
- N° d'appel d'urgence : ORFILLA 01.45.42.59.59

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

La présente notice a pour objectif d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. La très grande diversité des applications échappant à notre contrôle, les renseignements figurant sur ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. Il est indispensable avant toute utilisation de consulter la fiche d'hygiène et de sécurité du produit et de procéder à des essais préalables sur la surface à traiter. Une mauvaise utilisation ou application du produit ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

STOP-GRAFF

STOP-GRAFF, 35 chemin Latéral, 93140 BONDY – FRANCE
Tel : 00 33 (0)1 41 55 10 10 – Fax : 00 33 (0) 1 41 55 10 05 – www.stopgraff.fr